

**Suoritustasoilmoitus (DoP)**  
Nro 05562.002.20161030

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Tectis Patolevy.

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Tectis Patolevy 40 m <sup>2</sup>	05562	2000 mm x 20 m
Tectis Patolevy 30 m <sup>2</sup>	05563	1500 mm x 20 m
Tectis Patolevy 20 m <sup>2</sup>	05561	1000 mm x 20 m

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Rakennusten kosteuseristeet, perustusten vedenpaine-eristeet, STANDARDI: EN 13967.

4. Valmistaja:

Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
[www.tectis.fi](http://www.tectis.fi)

6. AVCP- menettely: AVCP 2+ (EN 13967:2012)

7. Instytut Techniki Budowlanej (Ilmoitettu laitos, NB 1488) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	<b>Luokka F</b>	<b>EN 13967:2012</b>
Vesitiiveys (24 kPa, 24 h)	<b>Hyväksytty</b>	
Iskunkestävyys	<b>≥400 mm</b>	
Staattisen kuormituksen kestävyys (kg)	<b>≥20 kg / 24 h</b>	
Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan	<b>≥300 N/50mm ≥250 N/50mm</b>	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	<b>≥330 N ≥400 N</b>	
Kestävyys keinotekoiselle vanhennukselle	<b>Hyväksytty</b>	
Kestävyys kemikaaleja vastaan	<b>Hyväksytty</b>	
Vaaralliset aineet	<b>NPD</b>	
Liityntäpitävyys	<b>NPD</b>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. lokakuuta 2016

  
Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja  
Tectis Oy