

**Suoritusasoilmoitus**  
Nro. 02015.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Arvo PE Muovitiivistyspaperi.

2. Tuotteen tunnistus:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Arvo PE Muovitiivistyspaperi 30 m <sup>2</sup>	06915	1,25 m x 24 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Muoviset ja kumiset höyrynsulut, STANDARDI: EN 13984.

4 Valmistaja: Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13984)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-02663-13.

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	<b>Luokka F</b>	<b>EN 13984:2004</b>
Vesitiiveys	<b>Luokka A</b>	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	<b>9,27 (8,93...9,83) m</b>	
Iskunkestävyys	<b>NPD</b>	
Sauman lujuus	<b>NPD</b>	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	<b>383 N/50mm -0/+41 (MLV) 3,4 % -0/+0,4 (MLV) 312 N/50mm -0/+18 (MLV) 6,3 % -0/+1,6 (MLV)</b>	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	<b>18,2 N -0/+9,4 (MLV) 13,9 N -0/+11,3 (MLV)</b>	
Kestävyys Vesihöyryn läpäisevyys vanhennettuna (Sd) Alkaleja vastaan	<b>&gt; 6,55 / Hyväksytty NPD</b>	
Vaaralliset aineet	<b>Ei vaarallisia aineita</b>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja  
Tectis Oy