



AKITA EN

AKITA

PANADERO




## MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



1070 mm



492 mm




492 mm



133 Kg



400x380 mm




150-153 mm

## CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



7,4 KW




80,7 %



0,10 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964182552  
REF. PANADERO 18255**EXTERNAL AIR INTAKE** / EXTERNE TILLUFT /  
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN  
LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTTILFØRSEL Ø80 mm**220 m³** **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /  
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM**VERMICULITE LINING** / VERMIKULIT / TULISIJA  
PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON /  
VERMICULITE-BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT**CLEAN GLASS SYSTEM** / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /  
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT  
GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM**TRIPLE COMBUSTION** / TRIPPELFÖRBRÄNNING /  
KOLMINKERTAINEN POLTTO /KOLMETASEMELINE PÕLEMINE /  
TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING**WOOD LOGS UP TO** / MAXIMAL VEDLÅNGD /  
POLTTOPUUN PITUUS PYSTYYN /KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/  
BRÆNDESTYKKER OP TIL /VEDKUBBER OP TIL **50 cm****WOOD LOG STORAGE** / FÖRVARING AV  
VEDSTOCKAR / PUUSIJA/ PUUDE LADUSTAMINE  
/BRÆNDE OPBEVARING / VEDLAGRING**DOUBLE STEEL BODY SHEET** / DUBBEL STÅLKROPP AV /  
KAKSINKERTAINEN TERÄSRUNKO /KAHEKORDNE TERASPLEKK  
/DOBBEL STÅLKROPP, ARKTYKKELSE **4 + 2 mm****DOUBLE LOCK** / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA  
/TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING/ DOBBELTLUKKING**CAST IRON GRILL**/ GJUTJÄRNSGALLER/ VALURAUTARITILÄ/  
MALMREST/STØBEJERNRIST