




CAPRI-3V EN

CAPRI 3V

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



695 mm



640 mm




393 mm



98 Kg



465x260 mm




150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8 KW



80,5 %



0,10 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964184556
REF. PANADERO 18455**EXTERNAL AIR INTAKE** / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN
LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTTILFØRSEL Ø80 mm**240 m³** **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN / OPPVARMINGSVOLUM**VERMICULITE LINING** / VERMIKULIT / TULISIJA
PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON /
VERMICULITE-BELÆGNING / VERMICULITE ISOLERT**CLEAN GLASS SYSTEM** / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT
GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM**DOUBLE COMBUSTION** / DUBBEL FÖRBRÄNNING /
KAKSOISPOLTTO / TOPELPÖLEMINE / DOBBELT FORBRÆNDING /
DOBBELT KOMBUSTION**WOOD LOGS UP TO** / MAXIMAL VEDLÅNGD /
POLTTOPUUN PITUUS PYSTYIN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD /
BRÆNDESTYKKER OP TIL / VEDKUBBER OPTIL **50 cm****PRINTED GLASS** / TONAT GLAS / SILKKIPAINETTU LASI /
SIIDITRÜKITUD KLAAS / TRYKT GLAS / TRYKT GLASS**DOUBLE STEEL BODY SHEET** / DUBBEL STÅLKROPP AV /
KAKSINKERTAINEN TERÄSRUNKO / KAHEKORDNE TERASPLEKK
/ DOBBEL STÅLKROPP, ARKTYKKELSE **4 + 3 mm****CAST IRON GRILL** / GJUTJÄRNSGALLER / VALURAUTARITILÄ /
MALMREST / STØBEJERNRIST**TRIVISION** / TREVISNING / KOLMIPUOLINEN TULINÄKYMÄ /
/KOLMEPOOLNE TULEVADE / TRE-SIDET ILDSYN / TRE-SIDIG
ILDSYN