



OSAKA EN

OSAKA

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



1205 mm



514 mm




460 mm



123 Kg




300x560 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8 KW




80,7 %



0,10 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964483505
REF. PANADERO 48350



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN
LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTTILFØRSEL Ø80 mm



240 m³ **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA
PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA /VERMIKULIITISOLATSIOON /
VERMICULITE-BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT
GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



DOUBLE COMBUSTION / DUBBEL FÖRBRÄNNING /
KAKSOISPOLTTO / TOPELPÖLEMINE /DOBBELT FORBRÆNDING/
DOBBELT KOMBUSTION



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD /
POLTTOPUUN PITUUS PYSTYYN /KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/
BRÆNDESTYKKER OP TIL /VEDKUBBER OPPTIL **50 cm**



DOUBLE STEEL BODY SHEET / DUBBEL STÅLKROPP AV /
KAKSINKERTAINEN TERÄSRUNKO /KAHEKORDNE TERASPLEKK
/DOBBEL STÅLKROPP, ARKTYKKELSE **5 + 3 mm**



CAST IRON GRILL/ GJUTJÄRNSGALLER/ VALURAUTARITILÄ/
MALMREST/STØBEJERNRIST

