



TAMMI VIGO

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	151N51EK0NKW200
EAN-koodi	7393969042963
Pintakäsittely	Mattalakka
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla
Mitat	151 x 2000 mm
Pakkauksen paino	14,8 kg
m²/pakkaus	1,8 m²
m²/lava	97,4 m²
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

FAKTOJA

Puulaji	Tammi
Design	1-sauvainen
Lajitelma	Lively
Lattiatyyppi	Kährs Original
Mallisto	Sand Collection
Hiottavissa	2-3 kertaa
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu
Kovuus	3,7
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 vuotta
	25 years
Pintakerroksen materiaali	Jalopuu
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
	15 mm
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Väri	Valkoinen

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD

Muut saman malliston lattiat



Tammi Sorrento



Tammi Portofino



Tammi Brighton



Saarni Skagen



Saarni Falsterbo

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.