



Front NFK N 230V



Nobö Front

Nobö Front on ollut markkinoilla usean vuoden ajan ja tulee jälleen uudella ulkonäöllä ohjelmistoomme. Uusi parannettu eturitiä yhdistää optimaalisen lämmityksen ja klassisen ulkonäön. Uusi Nobö Front sisältää edelleen sekä markkinoiden tarkimman termostaatin että alhaisimman valmiustilan tehon-kulutuksen alle 0,5W. Kuten muut Nobö-lämmittimet, on tässä myös sileät, pyöreät reunat, matala pintalämpötila, jotka tekevät siitä turvallisen valinnan koko perheelle. Nobö Front on osa Nobö-konseptia, kokonaisvaltainen ratkaisu sähköiselle lämmityksen ohjaukselle.

Markkinoiden tarkin termostaatti

Nobö tunnetaan markkinoiden tarkimmasta termostaatista, joka antaa tasaisen ja miellyttävän lämmön vaikka ulkolämpötila laskee. Se ei ole ainoastaan taloudellisempi, vaan tasainen sisä-lämpötila sovitettuna tarpeisiisi antaa myös mukavuuden, jota mikään muu lämmitin ei voi antaa. Termostaattimme toimitetaan erillisinä ja voidaan asentaa halutuilla toiminnoilla varustettuna.

Nobö-konsepti

Uusi Nobö Front on osa Nobö-konseptia, markkinoiden kokonaisvaltais ratkaisu sähkölämmitykselle ja lämmön ohjaukselle. Nobö Hubin avulla Nobö Front kommunikoi muun kotisi kanssa ja voit helposti ohjata lämmittämiä ja lattialämmitystä käyttäjäystävällisellä sovelluksella. Lisäksi järjestelmään kuuluu älykkäät ikkuna-anturit sekä kytkinpaneeli, joka on helppo käyttää koko perheelle.





Front NFK N 230V

Malli	Valm. tuoteno	Sähkö no	GTIN	Teho W	Mitat kxlx* (mm)	Paino kg
NFK2N 05	82320005	81 308 05	7030690104309	500	200x725x90	3,1
NFK2N 07	82320007	81 308 07	7030690104316	750	200x1025x90	4,1
NFK2N 10	82320010	81 308 10	7030690104323	1000	200x1325x90	5,1
NFK2N 12	82320012	81 308 12	7030690104330	1250	200x1525x90	5,8
NFK4N 02	82340002	81 308 42	7030690104422	250	400x425x90	3,3
NFK4N 05	82340005	81 308 45	7030690104439	500	400x525x90	3,8
NFK4N 07	82340007	81 308 47	7030690104446	750	400x625x90	4,2
NFK4N 10	82340010	81 308 50	7030690104453	1000	400x725x90	5,0
NFK4N 12	82340012	81 308 52	7030690104460	1250	400x925x90	6,1
NFK4N 15	82340015	81 308 55	7030690104477	1500	400x1025x90	6,8
NFK4N 20	82340020	81 308 60	7030690104484	2000	400x1125x90	8,7


Nobö ohjausyksiköt (NCU)



NCU 2Te 81 309 39 Eco Design ohjausyksikkö valmiilla viikko-ohjelmilla sekä mukautuvalla (itseoppivalla) käynnistyksellä.



NCU 2T 81 309 40 Eco Design-ohjausyksikkö säästö- ja mukavuuslämpötilojen ohjel-mointiin. Viikko-ohjelmoitava ajastin. Mukautuva (itseoppiva) käynnistys.



NCU 1R 81 309 30 Ohjausyksikkö mukavuuslämmön säädöllä. Voidaan ohjata Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmällä. Säästölämpötila säädetään sovelluksesta.



NCU 2R 81 309 32 Ohjausyksikkö digitaalinäytöllä, jota ohjataan Nobö Energy Control-ohjaus-järjestelmällä. Mukavuus- ja säästölämpötilat asetetaan sovelluksessa tai laitteen näppäimillä.



NCU ER 81 309 34 Ohjausyksikkö, jossa lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän sovelluksessa. Voidaan säätää NCU 2R:ssä, mikäli ne ovat samassa ohjausjärjestelmänvyöhykkeessä.

Tyyppi	NFK2N / NFK4N
Kotelointiluokka	Roiskevedenpitävä IP 24
Suojausluokka	Luokka II (kaksoiseristys)
Jännite	230-240V
Teho	250-2000W

Valmiustilan teho	< 0,5W
Hyväksynyt	CE ja Nemko
Takuuaika	5 vuotta
Väri	Valkoinen RAL 9016
Valmistusmaa	UK