

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 12004:2007+A1:2012 /*

Saneerauslaasti SL

Saneerauslaasti VSL

Saneerauslaasti ILL

Saneerauslaasti SS2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Laattojen kiinnitys

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy, Nro. 0809, suoritti vaatimustenmukaisuuden varmentamisen ja antoi testausselosteen nro. VTT-S-03707-10.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso				Yhdenmukais- tettu tekninen asiakirja
	SL	VSL	ILL	SS2	
Alkutartunta	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	EN 12004:2007 +A1:2012
Tartuntalujuus vesirasituksen jälkeen	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	
Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	
Tartuntalujuus 20 min avoajalla	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	
Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,0 MPa	
Tartuntalujuus sulatus-jäädytys- sykliä jälkeen	NPD	NPD	≥ 1,0 MPa	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,

24.6.2013 Hyvinkää